

IPC-D304FIK-I (2,8mm)

Kamera IP 4Mpx



Główne Cechy:

- Kamera IP
- Przetwornik 4Mpx
- Promiennik IR do 30m
- Rozdzielczość 2688 × 1520 @ 20fps
- Podwójny strumień
- Obiektyw stałogniskowy 2.8mm
- Funkcje DWDR, 3D DNR
- Zasilanie 12V/PoE
- Obudowa IK10

IPC-D304FIK-I (2,8mm)

Kamera IP 4Mpx



Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" 4Mpx CMOS
Czułość	0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	1/3 s do 1/100, 000 s, funkcja wolnej migawki
Obiektyw	2.8mm @ F2.0 Kąt widzenia: 105°
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień & Noc	ICR
Zakres regulacji	Z: 0° do 355°, Y: 0°, X: 0° do 70°
DNR	3D DNR
WDR	Cyfrowy WDR
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Strumień główny: H.264+/H.264 Podstrumień: H.264/MJPEG
Typ kodowania H.264	Main Profile/High profile
Bitrate wideo	32 Kbps do 16 Mbps
Obraz	
Rozdzielczość	2688 × 1520
Ilość klatek strumienia głównego	50Hz: 20fps @(2688 × 1520), 20fps @(2304 × 1296), 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps @(2688 × 1520), 20fps @(2304 × 1296), 30fps @(1920 × 1080, 1280 × 720)
Ilość klatek podstrumienia	50Hz: 25fps @(640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps @(640 × 360, 352 × 240)
Ustawienia obrazu	Jasność, Nasycenie, Kontrast, ostrość ustawiane z poziomu przeglądarki lub CMS
Przełączanie Dzień/Noc	Automatyczne według harmonogramu
Inne	Lustrzane odbicie, BLC (konfigurowany obszar), ROI (1 obszar)
Sieć	
Przechowywanie danych	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Detekcja	Detekcja ruchu
Alarmy	Manipulacja obrazu wideo, Zanik sieci, Konflikt IP

IPC-D304FIK-I (2,8mm)

Kamera IP 4Mpx



Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Podstawowe funkcje	Anti-flicker, heartbeat, lustrzane odbicie, zabezpieczenie hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresów IP
Złącza	
LAN	1x RJ45 10M/100M
Reset	Tak
Ogólne	
Środowisko pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), Wilgotność: 95% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC±25%, PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max. 5.5 W
Wodoszczelność	IP67
Obudowa	IK10
Zasięg IR	Do 30 m
Wymiary	Φ 111 mm × 82 mm (4.4" × 3.2")
Waga	ok. 500 g (1.1 lb.)

