

XVR-1625

16-kanałowy rejestrator hybrydowy 5w1



Główne Cechy:

- 16-kanałowy rejestrator analogowy 5w1
- Obsługa standardów analogowych AHD/CVI/TVI/CVBS
- Obsługa rozdzielczości do 5Mpx w standardzie TVI
- Obsługa kamer IP do 6Mpx
- Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów
- Zdalny dostęp poprzez aplikację mobilną MWAPP oraz program MWCMS
- Możliwość zapisu danych na dysku sieciowym Dropbox, Google Drive lub Microsoft OneDrive
- Funkcje Smart
- Wspierana kontrola PTZ poprzez Omnicast VMS (protokół Genetec)
- Obsługa dwóch dysków twardych do 8TB każdy

XVR-1625

16-kanałowy rejestrator hybrydowy 5w1



Wejścia Audio/Wideo	
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Analogowe wejścia wideo	16-ch
	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), obsługa protokołu Coaxitron
Wejście HDTVI	5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
Wejście AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Wejście HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Wejście CVBS	PAL/NTSC
Wejścia kamer IP	2-ch
	Max. 6Mpx
	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Kompresja audio	G.711u
Wejście audio	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Wyjścia Audio/Wideo	
Wyjście CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Wyjście HDMI/VGA	VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Zdolność kodowania	5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Ilość klatek	Strumień główny: 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)
	Podstrumień: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Bit rate wideo	32 Kbps do 10 Mbps
Wyjście audio	1-ch, RCA (Liniowe, 1 kΩ)
Bit rate audio	64 Kbps
Podwójny strumień	Tak
Typ strumienia	Video, Video & Audio
Synchroniczne odtwarzanie	16-ch

XVR-1625

16-kanałowy rejestrator hybrydowy 5w1



Sieć	
Zdalne połączenia	128
Protokoły	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Dysk twardy	
SATA	2 złącza SATA
Pojemność dysku	Do 8 TB każdy
Złącza	
Wejście audio typu Two-way	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (dla pierwszego wejścia audio)
Złącza sieciowe	1, RJ45 10M/100M/1000M
Złącza USB	Przedni panel: 1 × USB 2.0
	Tylny panel: 1 × USB 3.0
Złącza szeregowo	RS-485 (half-duplex)
Wejście/Wyjście alarmowe	16/4
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy (bez dysków)	≤ 25 W
Temperatura środowiska pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
Wilgotność środowiska pracy	10% do 90%
Wymiary (S × D × W)	380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch)
Wymiary (bez dysków)	≤ 2 kg (4.4 lb)