

XVR-3245H5

32-kanalowy rejestrator hybrydowy 5w1



Główne Cechy:

- 32-kanalowy rejestrator analogowy 5w1
- Obsługa standardów analogowych AHD/CVI/TVI/CVBS
- Obsługa rozdzielczości do 8Mpx w standardzie TVI
- Obsługa kamer IP do 8Mpx
- Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów
- Zdalny dostęp poprzez aplikację mobilną MWAPP oraz program MWCMS
- Możliwość zapisu danych na dysku sieciowym Dropbox, Google Drive lub Microsoft OneDrive
- Funkcje Smart
- Wspierana kontrola PTZ poprzez Omnicast VMS (protokół Genetec)
- Obsługa czterech dysków twardych do 10TB każdy

XVR-3245H5

32-kanałowy rejestrator hybrydowy 5w1



Wejścia Audio/Wideo	
Kompresja wideo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Analogowe wejścia wideo	32-ch
	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), obsługa protokołu Coaxitron
Wejście HDTVI	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Wejście AHD	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Wejście HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Wejście CVBS	PAL/NTSC
Wejścia kamer IP	8-ch (do 40-ch)
	Max. 8Mpx
	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Kompresja audio	G.711u
Wejście audio	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
Wyjścia Audio/Wideo	
Wyjście CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Rozdzielczość: PAL: 704 $\times$ 576, NTSC: 704 $\times$ 480
Wyjście HDMI/VGA	VGA: 1-ch, 1920 $\times$ 1080/60Hz, 1280 $\times$ 1024/60Hz, 1280 $\times$ 720/60Hz, 1024 $\times$ 768/60Hz
	HDMI: 1-ch, 4K (3840 $\times$ 2160)/30Hz, 2K (2560 $\times$ 1440)/60Hz, 1920 $\times$ 1080/60Hz, 1280 $\times$ 1024/60Hz, 1280 $\times$ 720/60Hz, 1024 $\times$ 768/60Hz
Zdolność kodowania	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Ilość klatek	Strumień główny: 8 MP@8fps/5 MP@12fps; 4 MP@15fps; 3 MP@18fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)
	Podstrumień: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Bit rate wideo	32 Kbps do 10 Mbps
Wyjście audio	1-ch, RCA (Liniowe, 1 k Ω)
Bit rate audio	64 Kbps
Podwójny strumień	Tak
Typ strumienia	Video, Video & Audio
Synchroniczne odtwarzanie	16-ch

XVR-3245H5

32-kanalowy rejestrator hybrydowy 5w1



Sieć	
Zdalne połączenia	128
Protokoły	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Dysk twardy	
SATA	4 złącza SATA
Pojemność dysku	Do 10 TB każdy
Złącza	
Wejście audio typu Two-way	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (dla pierwszego wejścia audio)
Złącza sieciowe	2, RJ45 10M/100M/1000M
Złącza USB	Przedni panel: 2 × USB 2.0
	Tylny panel: 1 × USB 3.0
Złącza szeregowe	RS-232, RS-485 (full-duplex), Klawiatura
Wejście/Wyjście alarmowe	16/4
Ogólne	
Zasilanie	100-240 VAC
Pobór mocy (bez dysków)	≤ 74 W
Temperatura środowiska pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
Wilgotność środowiska pracy	10% do 90%
Wymiary (S × D × W)	440 × 390 × 70 mm (17.3 × 15.4 × 2.8 inch)
Wymiary (bez dysków)	≤ 7 kg (15.4 lb)